

## Clinex Dispersion HARD

Potente producto protector para suelos

Potente producto abrillantador para suelos elaborado con polímeros acrílicos y poliuretano. Crea un recubrimiento duradero de alto brillo resistente al desgaste. Gracias a reforzar el revestimiento protector con uretano, proporciona un brillo intenso y duradero. Indicado para todo tipo de superficies: vinilo, baldosas, terrazo, hormigón, PVC, laminados, etc. Ideal para suelos muy transitados. Contiene propiedades antideslizantes. El pulimento periódico de suelos tratados con el producto aumenta el brillo y elimina los arañazos y las marcas. Porcentaje de sólidos: - 25%.

### Aplicación

Para todo tipo de superficies: vinilo, baldosas, terrazo, hormigón, revestimientos de suelos, laminados, PVC, etc.

### Modo de empleo

Agitar antes de usar. Antes de aplicar el producto, limpiar la superficie para eliminar la suciedad y las anteriores capas de polímero. Secar bien. Una vez la superficie esté limpia, desengrasada y neutralizada, aplicar uniformemente con una fregona o un paño suave. Dependiendo del resultado deseado, aplicar entre 2 y 3 capas de producto.

**Atención:** Aplicar la siguiente capa de polímero solo si la capa anterior está completamente seca (tiempo mínimo de secado: 40 min). Después de aplicar la última capa, dejar que se seque y endurezca mínimo durante 1 h 30 min. Antes de utilizar el producto, se recomienda realizar una prueba de adherencia en una parte del suelo poco visible. Condiciones de aplicación: 20 °C y la humedad relativa del 60%. Precauciones: evitar el tránsito más intenso durante 24 horas después de la aplicación del producto. No utilizar fuertes limpiadores alcalinos que puedan dañar la capa creada.



KTM 1L 77-671  
5L 77-672

Disponible desde  
02.12.2013

## Clinex Dispersion SOFT

Abrillantador universal protector para suelos

Abrillantador para suelos elaborado con polímeros acrílicos garantiza un brillo duradero. Indicado para todo tipo de superficies elásticas y duras: vinilo, baldosas, terrazo, hormigón, PVC, etc. Contiene propiedades antideslizantes. El pulimento periódico de suelos tratados con el producto aumenta el brillo y elimina los arañazos y las marcas. Porcentaje de sólidos: - 20%.

### Aplicación

Para todo tipo de superficies: vinilo, baldosas, terrazo, hormigón, PVC, etc.

### Modo de empleo

Agitar antes de usar. Antes de aplicar el producto, limpiar la superficie para eliminar la suciedad y las anteriores capas de polímero. Secar bien. Una vez la superficie esté limpia, desengrasada y neutralizada, aplicar uniformemente con una fregona o un paño suave. Dependiendo del resultado deseado, aplicar entre 2 y 3 capas de producto.

**Atención:** Aplicar la siguiente capa de polímero solo si la capa anterior está completamente seca (tiempo mínimo de secado: 40 min). Después de aplicar la última capa, dejar que se seque y endurezca mínimo durante 1 h 30 min. Antes de utilizar el producto, se recomienda realizar una prueba de adherencia en una parte del suelo poco visible. Condiciones de aplicación: 20 °C y la humedad relativa del 60%. Precauciones: evitar el tránsito más intenso durante 24 horas después de la aplicación del producto. No utilizar fuertes limpiadores alcalinos que puedan dañar la capa creada.



KTM 1L 77-673  
5L 77-674

Disponible desde  
02.12.2013

## Clinex Dispersion CARE

Limpiador para superficies recubiertas con polímeros

Limpiador de baja espuma para la limpieza diaria de suelos duros resistentes al agua.

Rápida y eficazmente elimina la suciedad. Diseñado para la limpieza de diferentes tipos de pavimentos recubiertos o no. Para las superficies duras de vinilo, goma, hormigón o baldosas. Indicado para la limpieza manual o con máquinas.

### Aplicación

Para todo tipo de pavimentos recubiertos con polímeros.

### Modo de empleo

Agitar antes de usar. Aplicar diluido en agua según el grado de suciedad. Para la limpieza con máquinas, pulverizadores o manual diluir 25-50 ml en 10 l de agua. Para el cuidado de superficies recubiertas de polímeros diluir 20-50 ml en 10 l de agua.



KTM 1L 77-675  
5L 77-676  
10L 77-677

Disponible desde  
02.12.2013

## Clinex Dispersion STRIPPER

Disolvente para recubrimientos poliméricos

Limpiador muy potente diseñado para eliminar capas de polímero acumuladas imposibles de disolver por limpiadores convencionales. Producto muy eficaz y de baja espuma.

### Aplicación

Para suelos y pavimentos sensibles o resistentes a los productos alcalinos tales como: linóleo, goma, PVC, cubiertos de poliolefinas, piedra natural o sintética, asfalto, etc.

### Modo de empleo

Agitar antes de usar. Dependiendo del grado de suciedad, diluir el producto en agua en una proporción de 1:4. Para eliminar los recubrimientos de polímero utilizar sin diluir. Aplicar la dilución sobre la superficie, dejar durante 10-15 minutos sin permitir que se seque. Raspar con una espátula hasta eliminar por completo la suciedad y la capa de polímero. Después neutralizar la superficie con un producto ácido como W3 Multi, enjuagar y secar.



KTM 1L 77-678  
5L 77-679  
10L 77-680

Disponible desde  
02.12.2013