

Clinex Dispersion HARD

Potente producto protector para suelos

Potente producto abrillantador para suelos elaborado con polímeros acrílicos y poliuretano. Crea un recubrimiento duradero de alto brillo resistente al desgaste. Gracias a reforzar el revestimiento protector con uretano, proporciona un brillo intenso y duradero. Indicado para todo tipo de superficies: vinilo, baldosas, terrazo, hormigón, PVC, laminados, etc. Ideal para suelos muy transitados. Contiene propiedades antideslizantes. El pulimento periódico de suelos tratados con el producto aumenta el brillo y elimina los arañazos y las marcas. Porcentaje de sólidos: - 25%.

Aplicación

Para todo tipo de superficies: vinilo, baldosas, terrazo, hormigón, revestimientos de suelos, laminados, PVC, etc.

Modo de empleo

Agitar antes de usar. Antes de aplicar el producto, limpiar la superficie para eliminar la suciedad y las anteriores capas de polímero. Secar bien. Una vez la superficie esté limpia, desengrasada y neutralizada, aplicar uniformemente con una fregona o un paño suave. Dependiendo del resultado deseado, aplicar entre 2 y 3 capas de producto.

Atención: Aplicar la siguiente capa de polímero solo si la capa anterior está completamente seca (tiempo mínimo de secado: 40 min). Después de aplicar la última capa, dejar que se seque y endurezca mínimo durante 1 h 30 min. Antes de utilizar el producto, se recomienda realizar una prueba de adherencia en una parte del suelo poco visible. Condiciones de aplicación: 20 °C y la humedad relativa del 60%. Precauciones: evitar el tránsito más intenso durante 24 horas después de la aplicación del producto. No utilizar fuertes limpiadores alcalinos que puedan dañar la capa creada.



KTM 1L 77-671
5L 77-672

Disponible desde
02.12.2013

Clinex Dispersion SOFT

Abrillantador universal protector para suelos

Abrillantador para suelos elaborado con polímeros acrílicos garantiza un brillo duradero. Indicado para todo tipo de superficies elásticas y duras: vinilo, baldosas, terrazo, hormigón, PVC, etc. Contiene propiedades antideslizantes. El pulimento periódico de suelos tratados con el producto aumenta el brillo y elimina los arañazos y las marcas. Porcentaje de sólidos: - 20%.

Aplicación

Para todo tipo de superficies: vinilo, baldosas, terrazo, hormigón, PVC, etc.

Modo de empleo

Agitar antes de usar. Antes de aplicar el producto, limpiar la superficie para eliminar la suciedad y las anteriores capas de polímero. Secar bien. Una vez la superficie esté limpia, desengrasada y neutralizada, aplicar uniformemente con una fregona o un paño suave. Dependiendo del resultado deseado, aplicar entre 2 y 3 capas de producto.

Atención: Aplicar la siguiente capa de polímero solo si la capa anterior está completamente seca (tiempo mínimo de secado: 40 min). Después de aplicar la última capa, dejar que se seque y endurezca mínimo durante 1 h 30 min. Antes de utilizar el producto, se recomienda realizar una prueba de adherencia en una parte del suelo poco visible. Condiciones de aplicación: 20 °C y la humedad relativa del 60%. Precauciones: evitar el tránsito más intenso durante 24 horas después de la aplicación del producto. No utilizar fuertes limpiadores alcalinos que puedan dañar la capa creada.



KTM 1L 77-673
5L 77-674

Disponible desde
02.12.2013

Clinex Dispersion CARE

Limpiador para superficies recubiertas con polímeros

Limpiador de baja espuma para la limpieza diaria de suelos duros resistentes al agua.

Rápida y eficazmente elimina la suciedad. Diseñado para la limpieza de diferentes tipos de pavimentos recubiertos o no. Para las superficies duras de vinilo, goma, hormigón o baldosas. Indicado para la limpieza manual o con máquinas.

Aplicación

Para todo tipo de pavimentos recubiertos con polímeros.

Modo de empleo

Agitar antes de usar. Aplicar diluido en agua según el grado de suciedad. Para la limpieza con máquinas, pulverizadores o manual diluir 25-50 ml en 10 l de agua. Para el cuidado de superficies recubiertas de polímeros diluir 20-50 ml en 10 l de agua.



KTM 1L 77-675
5L 77-676
10L 77-677

Disponible desde
02.12.2013

Clinex Dispersion STRIPPER

Disolvente para recubrimientos poliméricos

Limpiador muy potente diseñado para eliminar capas de polímero acumuladas imposibles de disolver por limpiadores convencionales. Producto muy eficaz y de baja espuma.

Aplicación

Para suelos y pavimentos sensibles o resistentes a los productos alcalinos tales como: linóleo, goma, PVC, cubiertos de poliolefinas, piedra natural o sintética, asfalto, etc.

Modo de empleo

Agitar antes de usar. Dependiendo del grado de suciedad, diluir el producto en agua en una proporción de 1:4. Para eliminar los recubrimientos de polímero utilizar sin diluir. Aplicar la dilución sobre la superficie, dejar durante 10-15 minutos sin permitir que se seque. Raspar con una espátula hasta eliminar por completo la suciedad y la capa de polímero. Después neutralizar la superficie con un producto ácido como W3 Multi, enjuagar y secar.



KTM 1L 77-678
5L 77-679
10L 77-680

Disponible desde
02.12.2013